

CAI R/TV Wandcontactdoos voor opbouw- en inbouwmontage

### **EDC 1000**

Voor montage van de coaxkabel op de wandcontactdoos stript u de kabel aan volgens afbeelding.

Open het klepje, druk vervolgens de kern van de kabel voorzichtig onder het witte klemmetje.

Sluit het klepje en schroef deze handvast.

### **EDB 1000**

Prise murale CATV R/TV pour montage apparent ou encastrable.

Pour raccorder le câble coaxial à la prise murale, dénudez le câble comme indiqué sur le schéma ci-dessous.

Item:	Frequency range (MHz):	Typical Value:	Remarks:
Insertion Loss In - FM	5 - 65	24 dB	IEC 60728-4
	87,5 - 108	1,2 dB	
	120 - 1000	30 dB	
Insertion Loss In - TV	5 - 65	0,5 dB	IEC 60728-4
	87,5 - 108	18 dB	
	120 - 1000	0,5 dB	
Isolation FM/TV	5 - 65	24 dB	IEC 60728-4
	87,5 - 108	18 dB	
	120 - 1000	30 dB	
Return Loss IN	5 - 65	20 dB	IEC 60728-3
	87,5 - 108	18 dB	
	120 - 1000	20 dB	
Return Loss FM Output*	87,5 - 108	18 dB	IEC 60728-4
	5 - 65	20 dB	
	120 - 1000	20 dB	
Return Loss TV Output*	87,5 - 108	18 dB	IEC 60728-4
	5 - 65	20 dB	
	120 - 1000	20 dB	
Screening effectiveness	5 - 15	85 dB	IEC 60728-2
	30 - 300	85 dB	
	300 - 470	80 dB	
	470 - 1000	75 dB	
Impedance:	5 - 1000	75 Ohm	EN 50083-4
Dimensions (w x h x d):		70 x 68 x 31mm	

