

## Signaalsterktemeter voor Satelliet | 950-2400 MHz | Ingangsgevoeligheid: 83 dB | Uitgangsniveau: 102 dBuV |

### General information

Verbind de satellietzoeker met een LNB en uw satellietontvanger en stel uw satellietschotel snel en eenvoudig af. Deze compacte meter heeft een makkelijk leesbaar scherm, dankzij de achtergrondverlichting. Bovendien produceert de meter een hoorbaar signaal als hij een satelliet heeft gevonden.

### Features

- Compact en eenvoudig in gebruik
- Scherm met achtergrondverlichting voor betere leesbaarheid
- Hoorbaar signaal als er een satelliet is gevonden

### Specifications

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Kleur:                      | Zwart                |
| Materiaal:                  | Metaal / Kunststof   |
| Type Aansluiting:           | F-Female             |
| Satelliet Frequentiebereik: | 950-2400 MHz         |
| Uitgangsniveau:             | 102 dBuV             |
| Ingangsgevoeligheid:        | 83 dB                |
| Type satellietaccessoire:   | Signaalsterkte Meter |

### Package contents

Satellietzoeker



### Sales information

Order code: **SFIND100BK**  
 Product description: Signaalsterktemeter voor Satelliet | 950-2400 MHz | Ingangsgevoeligheid: 83 dB | Uitgangsniveau: 102 dBuV | Zwart  
 Brand name: Nedis



| Quantity | LxWxH (mm) |        | Weight |        |
|----------|------------|--------|--------|--------|
| 1        | 95 mm      | 50 mm  | 135 mm | 125 g  |
| 50       | 280 mm     | 280 mm | 480 mm | 6940 g |